RTL 350P




Besonderheiten


- Kurze und kompakte Bauweise
- Voll-variable Abstützung
- Hohe seitliche Reichweite
- Kein Überhang durch Kurbelschwenktisch

Technische Daten

Arbeitshöhe max.	35,00 m
Standhöhe max.	33,00 m
Reichweite max.	30,00 m*
Tragfähigkeit max.	350 kg
Korbgröße	2,00 x 0,82 m
Abstützbreite normal	4,90 m
Abstützbreite einseitig	3,80 m
Abstützbreite minimal	2,55 m
Transportbreite	2,55 m
Transporthöhe	3,75 m
Transportlänge	7,90 m
Eigengewicht	18,00 t
Antrieb	Fahrzeugdiesel

* ab Drehkranzmittelpunkt, last- und positionsabhängig







©2024 roggermaier GmbH . Alle genannten Maße sind ca. Angaben . Technische Änderungen vorbehalten


ZENTRALE MÜNCHEN-ASCHHEIM


Eichendorffstr. 25 . 85609 Aschheim . Telefon (089) 90 50 06-0 . E-Mail info@roggermaier.de . www.roggermaier.de

RTL 350P









©2024 roggermaier GmbH . Alle genannten Maße sind ca. Angaben . Technische Änderungen vorbehalten

ZENTRALE MÜNCHEN-ASCHHEIM

Eichendorffstr. 25 . 85609 Aschheim . Telefon (089) 90 50 06-0 . E-Mail info@roggermaier.de . www.roggermaier.de