RTL 640PEA

Besonderheiten

- Allradantrieb
- Arbeitskorb hydraulisch bis 3,80 Meter Breite ausfahrbar
- Unterflurarbeiten bis 15 Meter möglich
- 230 V und 400 V Steckdose im Arbeitskorb
- Arbeitskorb 2 x 200° drehbar
- Workstation-System
- Gelenk-Teleskop-Technik für optimalen Übergriff
- Batterieantrieb der Arbeitsbühne

Technische Daten

Arbeitshöhe max.	64,00 m
Standhöhe max.	62,00 m
Reichweite max.	40,50 m*
Tragfähigkeit max.	600 kg(5 Personen)
Korbgröße	2,30 x 1,00 m
Abstützbreite normal	8,90 m
Abstützbreite einseitig	5,80 m
Abstützbreite minimal	2,71 m
Transportbreite	2,55 m
Transporthöhe	4,00 m
Transportlänge	12,00 m
Eigengewicht	33,00 t
Antrieb	Fahrzeugdiesel, Batterie, Allrad

* ab Drehkranzmittelpunkt, last- und positionsabhängig

©2024 roggermaier GmbH . Alle genannten Maße sind ca. Angaben . Technische Änderungen vorbehalten

ZENTRALE MÜNCHEN-ASCHHEIM

Eichendorffstr. 25 . 85609 Aschheim . Telefon (089) 90 50 06-0 . E-Mail info@roggermaier.de . www.roggermaier.de

RTL 640PEA





©2024 roggermaier GmbH . Alle genannten Maße sind ca. Angaben . Technische Änderungen vorbehalten

ZENTRALE MÜNCHEN-ASCHHEIM

Eichendorffstr. 25 . 85609 Aschheim . Telefon (089) 90 50 06-0 . E-Mail info@roggermaier.de . www.roggermaier.de