



## RTL 900R



### Besonderheiten

- Allradantrieb
  - Arbeitskorb hydraulisch bis 3,77 Meter Breite ausfahrbar
  - Unterflurarbeiten bis 25,50 Meter möglich
  - 230 V Stromgenerator
  - 230 V und 400 V Steckdose im Arbeitskorb
  - Arbeitskorb 2 x 220° drehbar
  - Workstation-System
  - Gelenk-Teleskop-Technik für optimalen Übergriff
- Für eine optimale Einsatzplanung erhalten Sie die ausführlichen technischen Daten von unseren Kundenberatern.

### Technische Daten

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Arbeitshöhe max.</b>        | 89,38 m        |
| <b>Standhöhe max.</b>          | 87,38 m        |
| <b>Reichweite max.</b>         | 42,50 m*       |
| <b>Tragfähigkeit max.</b>      | 580 kg         |
| <b>Korbgröße</b>               | 2,37 x 1,07    |
| <b>Abstützbreite normal</b>    | 9,60 m         |
| <b>Abstützbreite einseitig</b> | 7,17 m         |
| <b>Abstützbreite minimal</b>   | 4,74 m         |
| <b>Transportbreite</b>         | 2,55 m         |
| <b>Transporthöhe</b>           | 4,00 m         |
| <b>Transportlänge</b>          | 14,99 m        |
| <b>Eigengewicht</b>            | 48,00 t        |
| <b>Antrieb</b>                 | Fahrzeugdiesel |

\* ab Drehkranzmittelpunkt, last- und positionsabhängig

## RTL 900R

