RTA 250D



Besonderheiten

- Arbeitskorb drehbar
- 230 V Steckdose im Arbeitskorb
- Fahrantrieb und Abstützung hydraulisch
- 90°-Stützfunktion

Technische Daten


Arbeitshöhe max.	25,00 m
Standhöhe max.	23,00 m
Seitliche Reichweite max.	10,50 m *
Tragfähigkeit max.	200 kg
Korbgröße	1,25 x 0,70 m
Abstützbreite normal	5,45 m
Abstützbreite minimal	5,45 m
Transportbreite	1,60 m
Transporthöhe	2,10 m
Transportlänge	8,75 m
Eigengewicht	2450 kg
Anhängerstützlast	100 kg
Antrieb	Batterie + 230 Volt
Bodendruck je Stütze (max.)	18,00 kN

©2024 roggermaier GmbH . Alle genannten Maße sind ca. Angaben . Technische Änderungen vorbehalten

ZENTRALE MÜNCHEN-ASCHHEIM

Eichendorffstr. 25 . 85609 Aschheim . Telefon (089) 90 50 06-0 . E-Mail info@roggermaier.de . www.roggermaier.de

RTA 250D



©2024 roggermaier GmbH . Alle genannten Maße sind ca. Angaben . Technische Änderungen vorbehalten

ZENTRALE MÜNCHEN-ASCHHEIM

Eichendorffstr. 25 . 85609 Aschheim . Telefon (089) 90 50 06-0 . E-Mail info@roggermaier.de . www.roggermaier.de