

## RS 270MDEA



### Besonderheiten

- Für Außenbereich zugelassen
- Nonmarking-Bereifung
- Diesel- und Batterieantrieb mit Hochleistungsladegerät
- Stromgenerator 230 V montiert
- Stromanschluß 230 V auf der Plattform
- vollautomatisches Abstützsystm
- Pendelachse / Allradantrieb

### Technische Daten

<b>Arbeitshöhe max.</b>	27,20 m
<b>Standhöhe max.</b>	25,20 m*
<b>Plattform: Breite / Länge</b>	2,20 m / 6,10 m
<b>Plattform: Vergrößerung / Gesamt</b>	2,00 m / 8,10 m
<b>Plattform: Tragfähigkeit</b>	1000 kg (4 Pers.)
<b>auf Vergrößerung</b>	1000 kg (4 Pers.)
<b>Transport: Breite / Länge</b>	2,51 m / 6,60 m
<b>Transport: Höhe normal/minimal</b>	3,93 m / 3,15 m
<b>Eigengewicht</b>	24980 kg
<b>Antrieb</b>	Diesel & Batterie
<b>Für Außenbereich zugelassen</b>	Ja
<b>Allradantrieb</b>	Ja
<b>Pendelachse</b>	Ja
<b>Abstützung</b>	Ja