RTR 220TD

Besonderheiten

- Durch Kettenräder bessere Eigenschaften beim Rangieren in weichem Gelände
- Kein Kipppunkt im Vergleich zu durchgehenden Ketten
- Pendelachse

Technische Daten

Arbeitshöhe max.	21,84 m
Standhöhe max.	19,84 m
Seitliche Reichweite	16,70 m*
Tragfähigkeit max.	227 kg
Korbgröße	2,38 x 0,85 m
Korbarmlänge	1,42 m
Überhang b. drehen	1,24 m
Transportbreite	2,60 m
Transporthöhe	2,73 m
Transportlänge	9,54 m
Eigengewicht	12509 kg
Antrieb	Diesel
Kettenart	Gummi Kettenräder
Verkehrslast im Fahrbetrieb	5,70 N/cm²

* ab Drehkranzmittelpunkt, last- und positionsabhängig

©2024 roggermaier GmbH . Alle genannten Maße sind ca. Angaben . Technische Änderungen vorbehalten

ZENTRALE MÜNCHEN-ASCHHEIM

Eichendorffstr. 25 . 85609 Aschheim . Telefon (089) 90 50 06-0 . E-Mail info@roggermaier.de . www.roggermaier.de

RTR 220TD



©2024 roggermaier GmbH . Alle genannten Maße sind ca. Angaben . Technische Änderungen vorbehalten

ZENTRALE MÜNCHEN-ASCHHEIM

Eichendorffstr. 25 . 85609 Aschheim . Telefon (089) 90 50 06-0 . E-Mail info@roggermaier.de . www.roggermaier.de