

RTR 2200DB



Besonderheiten

- Geringes Eigengewicht
- Weiße Gummiketten zur Bodenschonung
- Einbringung über Batterie ohne Kabeltrommel
- Einkranbar mit langem Krangehänge

Technische Daten

Arbeitshöhe max.	22,00 m
Standhöhe max.	20,00 m
Seitliche Reichweite	12,20 m*
Tragfähigkeit max.	200 kg
Korbgröße	1,25 x 0,80 m
Breite in Arbeitsstellung	5,00 m
Transportbreite	1,10 m
Transporthöhe	2,00 m
Transportlänge	6,42 m
Eigengewicht	3160 kg
Antrieb	Diesel & Batterie
Kettenart	Gummikette weiss
Verkehrslast im Fahrbetrieb	0,44 N/cm ²
Verkehrslast in Arbeitsstellung	0,08 N/cm ²
Bodendruck je Stütze (max.)	18,00 kN
Fläche in schmaler Abstützung (BxL)	3,30 x 7,56 m
Fläche in einseitig breiter Abstützung (B)	4,30 x 7,56 m
Fläche in breiter Abstützung (BxL)	5,30 x 6,95 m

* ab Drehkranzmittelpunkt, last- und positionsabhängig

RTR 2200DB

