

RTR 310TDE



Besonderheiten

- Arbeitskorb 2 x 90° drehbar
- Beweglicher Korbarm
- 230V Anschluss im Arbeitskorb
- Arbeitskorb-Schnellmontagesystem
- Weisse, gering markierende Gummiketten
- Bodenfreiheit 8 - 30 cm

Technische Daten

Arbeitshöhe max.	31,00 m
Standhöhe max.	29,00 m
Seitliche Reichweite	17,70 m*
Tragfähigkeit max.	250 kg (2 Personen)
Korbgröße	1,20 x 0,80 m
Korbarmlänge	1,55 m
Breite in Arbeitsstellung	6,02 m (4,80 m einseitig) / (3,40 m schmal)
Transportbreite	1,78 m (1,65 m)
Transporthöhe	2,19 m (1,98 m)
Transportlänge	7,39 m
Eigengewicht	4370 kg
Antrieb	Diesel & 230V
Kettenart	Gummiketten
Verkehrslast im Fahrbetrieb	0,39 N/cm ² (3,90 kN/m ²)
Verkehrslast in Arbeitsstellung	0,16 N/cm ² (1,60 kN/m ²)
Bodendruck je Stütze (max.)	32,00 kN
Fläche in schmaler Abstützung (BxL)	3,40 x 8,10 m
Fläche in einseitig breiter Abstützung (B)	4,80 x 8,10 m
Fläche in breiter Abstützung (BxL)	6,02 x 6,36 m

RTR 310TDE

* ab Drehkranzmittelpunkt, last- und positionsabhängig

