RTR 240TDE

Besonderheiten

- Weisse, non-marking Gummiketten
- Hydraulisch höhen- und breitenverstellbares Kettenfahrwerk
- Funkfernsteuerung
- Diesel- und Elektrobetrieb (230V 12,9A 2,2kW)
- Einkranbar mit langem Krangehänge
- Arbeitskorb leicht abnehmbar; Transportlänge 5,05m

Technische Daten

Arbeitshöhe max.	24,00 m
Standhöhe max.	22,00 m
Seitliche Reichweite	11,90 m*
Tragfähigkeit max.	250 kg
Korbgröße	1,20 x 0,80
Breite in Arbeitsstellung	4,43 m (3,00 m)
Transportbreite	1,05 m
Transporthöhe	1,99 m
Transportlänge	6,40 m
Eigengewicht	3320 kg
Antrieb	Diesel & 230V
Kettenart	Gummiketten
Verkehrslast im Fahrbetrieb	0,51 N/cm² (5,06 kN/m²)
Verkehrslast in Arbeitsstellung	0,17 N/cm² (1,72 kN/m²)
Bodendruck je Stütze (max.)	23,70 kN
Fläche in schmaler Abstützung (BxL)	2,65 x 6,30 m
Fläche in einseitg breiter Abstützung (B	3,65 x 6,30 m
Fläche in breiter Abstüzung (BxL)	4,70 x 4,70 m

* ab Drehkranzmittelpunkt, last- und positionsabhängig

©2024 roggermaier GmbH . Alle genannten Maße sind ca. Angaben . Technische Änderungen vorbehalten

ZENTRALE MÜNCHEN-ASCHHEIM

Eichendorffstr. 25 . 85609 Aschheim . Telefon (089) 90 50 06-0 . E-Mail info@roggermaier.de . www.roggermaier.de

RTR 240TDE







©2024 roggermaier GmbH . Alle genannten Maße sind ca. Angaben . Technische Änderungen vorbehalten

ZENTRALE MÜNCHEN-ASCHHEIM

Eichendorffstr. 25 . 85609 Aschheim . Telefon (089) 90 50 06-0 . E-Mail info@roggermaier.de . www.roggermaier.de