

## RTR 170HE



### Besonderheiten

- LITHIUM-IONEN Batterien
- Übergreifhöhe Gelenkpunkt 8,30m
- Drehbarer Arbeitskorb
- 230V-Steckdose im Korb
- Druckluft/Wasser im Korb
- Korbwechselsystem
- Hydraulische Spurbreiteneinstellung

### Technische Daten

<b>Arbeitshöhe max.</b>	17,00 m
<b>Standhöhe max.</b>	15,00 m
<b>Seitliche Reichweite</b>	7,50 m*
<b>Tragfähigkeit max.</b>	230 kg (2 Personen)
<b>Korbgröße</b>	1,30 x 0,70 m
<b>Korbarmlänge</b>	1,31 m
<b>Breite in Arbeitsstellung</b>	3,34 m
<b>Transportbreite</b>	1,42 m (0,80 m)
<b>Transporthöhe</b>	1,99 m
<b>Transportlänge</b>	4,52 m
<b>Eigengewicht</b>	2250 kg
<b>Antrieb</b>	Batterie & 230V
<b>Kettenart</b>	Gummiketten Nonmarking
<b>Verkehrslast im Fahrbetrieb</b>	0,38 N/cm <sup>2</sup>
<b>Verkehrslast in Arbeitsstellung</b>	0,20 N/cm <sup>2</sup>

\* ab Drehkranzmittelpunkt, last- und positionsabhängig

# RTR 170HE

