

## RTR 310RDE



### Besonderheiten

- Lithium Ionen Batterieantrieb
- Arbeitskorb 2 x 90° drehbar
- Beweglicher Korbarm
- 230V Anschluss im Arbeitskorb
- Arbeitskorb-Schnellmontagesystem
- Weisse, gering markierende Gummiketten
- Hydraulisch verstellbares Raupenfahrwerk
- Maximale Bodenneigung 10°
- Stützdruck je Stütze 37,26 kN

### Technische Daten

<b>Arbeitshöhe max.</b>	30,68 m
<b>Standhöhe max.</b>	28,68 m
<b>Seitliche Reichweite</b>	17,30 m*
<b>Tragfähigkeit max.</b>	250 kg (2 Personen)
<b>Korbgröße</b>	1,38 x 0,75 m
<b>Korbarmlänge</b>	1,70 m
<b>Breite in Arbeitsstellung</b>	5,10 m
<b>Transportbreite</b>	1,28 m (1,02 m)
<b>Transporthöhe</b>	2,13 m (2,01 m)
<b>Transportlänge</b>	6,47 m (5,75 m)
<b>Eigengewicht</b>	4860 kg
<b>Antrieb</b>	Diesel & Batterie
<b>Kettenart</b>	Gummiketten
<b>Verkehrslast im Fahrbetrieb</b>	0,53 N/cm <sup>2</sup>
<b>Fläche in schmaler Abstützung (BxL)</b>	3,44 x 5,99 m
<b>Fläche in einseitig breiter Abstützung (B)</b>	4,20 x 5,99 m
<b>Fläche in breiter Abstützung (BxL)</b>	5,10 x 4,80 m

\* ab Drehkranzmittelpunkt, last- und positionsabhängig

# RTR 310RDE

