

## RTR 200HDE



### Besonderheiten

- Übergreifhöhe Gelenkpunkt 8,20 m
- Drehbarer Arbeitskorb
- Arbeitskorb-Schnellmontagesystem
- Weiße Gummiketten zur Bodenschonung
- 230-Volt Stromanschluss im Arbeitskorb

### Technische Daten

<b>Arbeitshöhe max.</b>	20,00 m
<b>Standhöhe max.</b>	18,00 m
<b>Seitliche Reichweite</b>	9,50 m*
<b>Tragfähigkeit max.</b>	230 kg (2 Personen)
<b>Korbgröße</b>	1,30 x 0,80 m
<b>Korbarmlänge</b>	1,61 m
<b>Breite in Arbeitsstellung</b>	3,41 m
<b>Transportbreite</b>	1,10 m (0,80 m)
<b>Transporthöhe</b>	1,99 m
<b>Transportlänge</b>	5,02 m (4,34 m)
<b>Eigengewicht</b>	2940 kg
<b>Antrieb</b>	Diesel & 230V
<b>Kettenart</b>	Gummiketten Nonmarking
<b>Bodendruck je Stütze (max.)</b>	21,50 kN

\* ab Drehkranzmittelpunkt, last- und positionsabhängig

# RTR 200HDE

