RMS 2560 T2

Besonderheiten

- Hydraulischer Seitenverschub
- Arbeitsscheinwerfer
- SAS-System für aktive Stabilitätskontrolle
- AC Drehstromtechnik
- OTC Fahrer Paket (optimaler Personenschutz)
- Bremssystem mit Energierückspeisung
- Neigbare Lenksäule mit Memory-Funktion
- Vollhydraulische Servolenkung
- Ölbadlamellenbremsen
- Batterie-Notabschalter
- Ladegerät "High Power"
- weiße, nicht markierende Reifen

Technische Daten

Tragkraft (max. bei 500mm LSP)	2500 kg
Hubhöhe max.	6,00 m
Gabelzinkenlänge	2,00 m (optional 1,20)
Freihub	1,95 m
Transporthöhe (Hubgerüst eingefahren)	2,84 m
Gesamtlänge	4,30 m
Länge einschl. Gabelrücken	2,30 m
Gesamtbreite	1,20 m
Eigengewicht	5394 kg
Antrieb	Batterie
Steigfähigkeit mit/ohne Last	27 / 28 %
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	16 / 17 km/h
Wenderadius	2,03 m

©2024 roggermaier GmbH . Alle genannten Maße sind ca. Angaben . Technische Änderungen vorbehalten

ZENTRALE MÜNCHEN-ASCHHEIM

Eichendorffstr. 25 . 85609 Aschheim . Telefon (089) 90 50 06-0 . E-Mail info@roggermaier.de . www.roggermaier.de