

## RTS 60240 MDAR



### Besonderheiten

- Allradantrieb
- Allradlenkung
- Pendelachse
- Geschlossene Kabine, nach hinten neigbar (ISO 3449)
- Tac-Lock Geräteträger FM3
- Hydropneumatischer Schwingungsdämpfer
- Umfangreiches Anbauzubehör (nach Absprache)

### Technische Daten

<b>Tragkraft max. bei 500mm LSP</b>	6000 kg
<b>Hubhöhe max.</b>	23,90 m
<b>Hubhöhe mit max. Tragfähigkeit</b>	12,00 m
<b>Ausladung max.</b>	20,80 m
<b>Ausladung mit max. Tragfähigkeit</b>	7,00 m
<b>Gabelzinkenlänge</b>	1,20 m
<b>Transporthöhe (Hubgerüst eingefahren)</b>	3,10 m
<b>Länge einschl. Gabelrücken</b>	7,43 m
<b>Gesamtbreite</b>	2,49 m
<b>Abstützbreite vorne</b>	5,73 m
<b>Abstützbreite hinten</b>	5,73 m
<b>Eigengewicht mit Lastgabeln</b>	18750 kg
<b>Antrieb</b>	Diesel
<b>Fahrgeschwindigkeit ohne Last</b>	20 km/h
<b>Wenderadius</b>	4,55 m

