



## RKR 15340BDE



### Besonderheiten

- Hakengeschwindigkeit 50m/min
- Funkfernbedienung mit Display
- Gummiketten für Schonung des Untergrunds
- Auslegerlänge ausgezogen 11,05 m,
- VORSICHT: Die Reichweite ist durch die Stützenposition begrenzt. Volle Reichweite wird nur in Position 1 erreicht.

### Technische Daten

<b>Ausfahrlänge max.</b>	34,00 m*
<b>Tragfähigkeit max.</b>	1500 kg
<b>Abstützung normal (B x L)</b>	7,80 x 3,98 m (Position 3)**
<b>Abstützung min. (B x L)</b>	2,30 x 8,79 m (Position 0)**
<b>Transportabmessung (BxLxH)</b>	2,11 x 8,44 x 2,84 m
<b>Eigengewicht</b>	4860 kg
<b>Antrieb</b>	Diesel / Strom ****
<b>Einsatz im Aussenbereich</b>	ja
<b>Bodendruck je Stütze (max.)</b>	28,00 kN
<b>Steigfähigkeit</b>	36 %
<b>Auslegerwinkel (min./max.)</b>	0° / 85°

\* Hakenhöhe max. 32m und Lastabhängig \*\* Eingeschränkter Schwenkbereich \*\*\*\* Strombedarf bauseits: 400V/32A

# RKR 15340BDE

