

Bodenschutz GroundGuard Outdoor




Besonderheiten

Die vielseitig verwendbare Bodenschutzplatte wird in den härtesten Umweltbedingungen und in den verschiedensten Anwendungsgebieten seit Jahren erfolgreich eingesetzt. Sowohl im Produkttest unter Laborbedingungen (Produkttest TÜV Rheinland) als auch im realen Einsatz haben sich unsere Platten erfolgreich bewährt. Die Platten sind extrem biegsam und elastisch. Mit diesen Eigenschaften ist gewährleistet, dass sich die Platte bei Belastung dem Untergrund anpassen kann und bei Entlastung sowie entsprechender Lagerung in den Ursprungszustand zurückformt. Das GroundGuard System ist temperatur- und witterungsbeständig.

- Abmessung je Platte ca. 920 x 2440 mm
- Höhe ca. 13 mm
- Gewicht je Platte ca. 31,50 kg
- Gewicht je m² ca. 14,00 kg
- Oberseite Flächenprofil 3 mm
- Unterseite Rau/Stumpf 0 mm
- Temperaturbereich -30° bis +85°
- Flammpunkt ca. 343°
- UV Stabilisiert, Chemisch inaktiv
- Lieferumfang: 10 Platten (1 Satz) mit Transportgestell

Technische Daten



Wählbares Profil

Wählen Sie aus den drei verfügbaren Profilen Ihre individuelle Profilkombination für Plattenseiten aus. Daraus ergeben sich fünf unterschiedliche Kombinationen die sich in der Praxis bewährt haben.

Mischbares Profil

Egal wie sich die Erfordernisse Ihrer Projekte verändern, mit der s:tek Bodenschutzplatte sind sie absolut Zukunftsicher. Alle Plattentypen und Profilarten der s:tek Bodenschutz sind absolut miteinander kombinierbar.

Echtes Profil

s:tek Platten werden im Spritzgussverfahren hergestellt. Dieses Verfahren erlaubt, Platte und Profil aus einem Guss herzustellen. Viele Mitbewerber verfügen nicht über diese Produktionstechnik und bieten Profillose, bzw. Platten mit einer Musterung kleiner 1mm an.